

REINIGUNG UND PFLEGE VON BETOGLASS®-OBERFLÄCHEN

Die aufgeführten Angaben gelten für Flachglas und ESG (Einscheibensicherheitsglas) auf der glatten Oberfläche. Die Reinigung und Pflege von Spiegeln, Verbundglas, mattierten Gläsern, etc. wird gesondert berücksichtigt.

Während und nach der Montage:

Halten Sie während der Montage immer einen sauberen Schwamm und klares Wasser bereit. Frischer Fliesenkleber und andere Verschmutzungen sind möglichst direkt von der Glasoberfläche durch leichtes, druckloses Wischen mit einem weichen Schwamm und viel Wasser zu entfernen. Insbesondere Spuren von Zementschlämmen oder Baustoff-Absonderungen sind sofort von der Oberfläche zu entfernen da längeres Verbleiben solcher Ablagerungen zum „Blindwerden“, d.h. zur dauerhaften Beschädigung der Oberfläche durch Korrosion führen kann. Zementstäube und abrasive Rückstände dürfen nicht trocken entfernt werden. Nach dem nassen Abwaschen der Oberflächen und Glaskanten wird mit einem weichen Tuch nachgereinigt und die Oberflächen getrocknet. Schleif-, Schweiß- und Brennarbeiten in der Nähe der BETOGLASS®-Elemente erfordern einen wirksamen Schutz der Oberflächen gegen Schweißperlen, Funkenflug, punktuelle Erhitzung o.ä. Punktuelle Verschmutzungen dürfen allenfalls mit einem Glashobel mit scharfer Klinge und flachem Winkel zur Oberfläche entfernt werden. Nicht sachgemäß ist der Einsatz dieser Werkzeuge zur Reinigung ganzer Flächen.

Während der Nutzungszeit:

Nach der Montage und einer durchgeführten Grundreinigung sind die BETOGLASS®-Oberflächen sehr pflegeleicht und lassen sich mit herkömmlichen Mitteln für Glasoberflächen reinigen. Grundsätzlich werden weiche und saubere Tücher oder Schwämme zur Reinigung benutzt. Leichte Verschmutzungen werden mit klarem Wasser entfernt. Öle und Fette werden mit Spiritus oder handelsüblichen Fettlösern entfernt. Hartnäckigere Verschmutzungen durch Graffiti, Permanentmarker oder Lacke werden mit Reinigungsverdünnung oder Spiritus entfernt. Aufkleber o.ä. werden vorsichtig mit einem scharfen Glashobel entfernt und die Kleberschicht mit Spiritus abgewischt.

REINIGUNGSUTENSILIEN		ANMERKUNGEN
WASSER	✓	KLAR UND SAUBER
GLASREINIGER	✓	HANDELSÜBLICH
SPIRITUS	✓	HANDELSÜBLICH
ALKOHOL	✓	HANDELSÜBLICH
KALKLÖSER (z.B.: Essigsäure, Zitronensäure, Amidosulfonsäure)	✓	HANDELSÜBLICH
FETTLÖSER (z.B.: Ethylacetat, Dichlormethan, Trichlorethen)	✓	HANDELSÜBLICH
DESINFEKTIONSMITTEL	✓	HANDELSÜBLICH / VORSICHTIG
UNIVERSAL- / REINIGUNGSVERDÜNNUNG	!	VORICHTIG VERWENDEN / PROBEFLÄCHE
SCHEUERMILCH	✗	NICHT VERWENDEN
STARKE SÄUREN / FLUSSSÄURE / FLUOR / CHLOR / ETC.	✗	NICHT VERWENDEN

REINIGUNGSUTENSILIEN		ANMERKUNGEN
BAUMWOLLTÜCHER	✓	SAUBER
PAPIERTÜCHER	✓	MÖGLICHT FUSSELFREI
WEICHE SCHWÄMME	✓	SAUBER
GUMMIABZIEHER	✓	MÖGLICHT NEUWERTIG
STAHLWOLLE	!	FEINE STAHLWOLLE „000“ / PROBEFLÄCHE
GLASHOBEL / RASIERKLINGE	!	FLACHER WINKEL / VORSICHTIG
SPACHTEL / MESSER / SPITZE GEGENSTÄNDE / ETC.	✗	NICHT VERWENDEN
SCHEUERSCHWÄMME	✗	NICHT VERWENDEN

REINIGUNG UND PFLEGE VON BETOGLASS®-OBERFLÄCHEN

SPIEGEL / LACKIERTES GLAS:

Die Reinigung von Spiegeln und lackierten Glasscheiben erfolgt grundsätzlich mit neutralen, nicht säurehaltigen Reinigungsmitteln. Insbesondere der Randbereich und die Glaskanten dürfen nicht mit „scharfen“ Reinigungsmitteln hinterlaufen. Der Gebrauch von falschen Reinigungsmitteln kann die Spiegelrückseite oder die Lackschicht dauerhaft zerstören.

VSG / VERBUNDGLAS:

Verbundglas darf im Randbereich und an den Glaskanten nicht zu nass und nur mit neutralen, nicht säurehaltigen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Dauerhafte Feuchtigkeit und falsche Reinigungsmittel können den Verbund der Scheibe beschädigen und zerstören. Es kann zu einer Delamination und zu Blasenbildung in der Folie kommen.

SATINIERTES GLAS / GESANDSTRAHLTES GLAS:

Bei der Reinigung von gesandstrahlten Gläsern darf der Anpressdruck nicht zu hoch sein. Gesandstrahlte Gläser sind oft mit einer Oberflächenbeschichtung (Griffschutz) versehen. Zu fester Druck kann diese Beschichtung zerstören. Es sollte auf eine punktuelle Reinigung verzichtet werden und stattdessen immer eine ganzflächige Reinigung erfolgen. Die Verwendung von kalkhaltigem Wasser und falscher Reinigungsmittel kann zu einer Wolkenbildung führen. Der Einsatz von destilliertem Wasser ist empfehlenswert. Die Reinigung mit Zellstoff- oder Papiertüchern kann zu Fusselbildung führen und sollte möglichst vermieden werden.

RAHMEN / DICHTUNGEN / FUGEN / ANGRENZENDE BAUTEILE:

Alle genannten Empfehlungen beziehen sich ausschließlich auf die Oberflächen der BETOGLASS®-Elemente. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die eingesetzten Reinigungsmittel immer auch für angrenzende Bauteile wie bspw. Fensterrahmen, Aluminiumprofile, Silikonfügen, Gummidichtungen, etc. geeignet sind.

Der Inhalt dieser Reinigungs- und Pflegeempfehlung entspricht dem Wissen und den Erfahrungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben haben einen beratenden Charakter. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.

Grundsätzlich sind die Kennzeichnungen, Einsatzbereich und Sicherheitsbestimmungen der jeweiligen Produkte zu berücksichtigen. Achten Sie immer auf entsprechende Schutzausrüstung bei der Verwendung von Reinigungsmitteln.